

Ficha Técnica Tolva de 8 m3



N°	Equipo	Marca	Modelo	Año	Nuevo	Detalle
1	Tolva TPH	MG	TV-8	2018	Nuevo	<p>Tolva TPH de 8 m3</p> <p>Equipo diseñado y construido para ser operado por medio de camión 4x2 con procedencia europea o americana, con el propósito de transportar materiales tales como: arena, ripio, gravilla, etc</p> <p>Piso y depresiones laterales: Acero 6 mm calidad A36.</p> <p>Laterales: Acero 3 mm calidad A36, abatibles y desmontables.</p> <p>Frontal: Acero 4 mm calidad A36.</p> <p>Puerta: Acero 4 mm calidad a36 con pilares estructurales (pivoteo tolva y desmontable)</p> <p>Bisagra: Soportes en plancha de 20 mm plegado y soporte giratorio de 32 mm</p> <p>Cubre Cabina: Acero 4 mm calidad A36</p> <p>Bomba: Acople directo de procedencia italiana, marca Hydrocar o similar</p> <p>Toma Fuerza: incluido en el camión.</p> <p>Accionamiento: joystick en cabina de camión de 3 posiciones (neutro, descenso progresivo y ascenso)</p> <p>Cilindro Telescópico: Primera etapa cromada.</p> <p>Sistema eléctrico: de acuerdo a normativa vigente exigido por revisión técnica</p> <p>Cintas Reflectivas: de acuerdo a normativa vigente exigido por revisión técnica</p> <p>Parachoques: de acuerdo a normativa vigente exigido por revisión técnica</p> <p>1) Angulo de volteo entre 47° y 52 °.</p> <p>2) Sistema de cierre con gatillos de fierro fundido.</p> <p>3) Sistema hidráulico diseñado con válvula distribuidora de 150 lts y con término de carrera.</p> <p>4) La válvula incluye sistema de seguridad para alta presión.</p> <p>5) Tanque hidráulico con indicador de nivel, filtro externo con retorno con elemento renovable.</p> <p>6) Válvula de bola ubicada en tanque hidráulico para mantenencias preventivas.</p> <p>7) Pintura: preparación fosfatizante, dos manos de imprimación anticorrosiva epóxica y dos manos de poliuretano corporativo cliente o color blanco</p> <p>El equipo ofertado incluye:</p> <p>Montaje e instalación sobre camión.</p> <p>Iluminación LED. Rejilla protectoras para focos traseros.</p> <p>1 Baliza, 1 escalera de acceso y ganchos para carpa</p> <p>Luces de trocha</p> <p>Alzas metálicas laterales para 8 m3</p> <p>Grasera en los puntos de pivote</p> <p>Estanque hidráulico con filtro inmerso e indicador de nivel y válvula de paso.</p> <p>Porta repuesto lateral o frontal.</p> <p>2 porta cuñas con cuñas plásticas</p> <p>Porta Extintor 10 kgs (polvo químico seco certificado)</p> <p>Tapabarros con goma y porta repuesto</p>

